

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131138V



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Rail	
inclinaison max 90°	
rotation 360°	
noir , RAL 9005 ¹	
IP20	
323 lm	
insert optique 71 lm/W ²	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 94 , R _r : 87 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90	
MR 0.86	
MDER 0.78	

Optique

super spot	
angle de faisceau 8°	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Electrique


DALI-2 contrôle unique	
48 V	
luminaire 6.0 W	
insert optique 4.5 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

Physique

diamètre 45 mm	
hauteur 68 mm	
0.2 kg	

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	11300	0.14
2	2800	0.28
3	1300	0.41
4	700	0.55
5	500	0.69

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

