

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131137F



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Rail	
inclinaison max 90°	
rotation 360°	
blanc , RAL 9016 ¹	
IP20	
1000 lm	
insert optique 122 lm/W ²	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 88	
MR 0.8	
MDER 0.72	

Optique

flood	
angle de faisceau 44°	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Electrique


DALI-2 contrôle unique	
48 V	
luminaire 10.9 W	
insert optique 8.2 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

Physique

diamètre 45 mm	
hauteur 68 mm	
0.2 kg	

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1850	0.82
2	460	1.64
3	210	2.45
4	120	3.27
5	70	4.09

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131137F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Accessoires optiques

HONEYCOMB LOUVER

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	42	007-1965188

