

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131117M



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Rail
inclinaison max 90°
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
IP20
947 lm
insert optique 116 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

medium
angle de faisceau 23°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique


non DIM
48 V
luminaire 10.9 W
luminaire 87 lm/W ⁴
insert optique 8.2 W
CP3

Physique

diamètre 45 mm
hauteur 68 mm
0.2 kg

¹ Code RAL
² INSERT OPTIQUE: y compris la prise en compte des pertes optiques.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.


Répartition de la lumière



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4770	0.40
2	1190	0.81
3	530	1.21
4	300	1.62
5	190	2.02

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

