

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131018F



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail _____
inclinaison max 90° _____
rotation 360° _____
noir , RAL 9005 ¹ _____
IP20 _____
960 lm _____
insert optique 117 lm/W² _____

LED

3000 K _____
CRI ≥ 90 _____
L80 / 50000 h _____
MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____
R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 87 _____
MR 0.6 _____
MDER 0.54 _____

Optique

flood _____
angle de faisceau 44° _____
P_{stLM} ≤ 1.0 ³ _____
SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique


non DIM _____
48 V _____
luminaire 10.9 W _____
insert optique 8.2 W _____
CP3 _____

Physique

diamètre 45 mm _____
hauteur 68 mm _____
0.2 kg _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1780	0.82
2	450	1.64
3	200	2.45
4	110	3.27
5	70	4.09

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131018F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Accessoires optiques

HONEYCOMB LOUVER

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	42	007-1965188

