


# TRACK 60 CONEX

## socket / socket

surface / suspended system  
058-4834038



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Suspendu
noir , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20

### Electrique

DALI-2
220-240 V
CP1

### Physique

longueur 1181 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm

<sup>1</sup> Code RAL

### Notice de montage



Module de rail électrique cylindrique en aluminium ; pour système d'éclairage CONEX ; surface thermolaquée noir ; pour montage apparent mur/plafond ou pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm - oblique ou droit - comme accessoire) ; montage facile avec clips de plafond (disponible comme accessoire) ou réglage en hauteur sans outil ; fixation sur le rail électrique avec positionnement libre ; rail électrique monophasé intégré (L, N, PE) + 2 conducteurs en cuivre DALI inclus ; liaison électrique des rail électrique par système de prise/fiche ; connecteur (en L, T ou X) disponible comme accessoire ; connexion des rails électriques pivotant autour de leur propre axe, permettant ainsi de réaliser n'importe quel angle ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; accessoires présentés séparément ;

### Dessin de fabrication

