

# SASSO 100 round wallwasher/floor trim soft acoustic ceiling

048-2740117W 048-2796398 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
rotation 360°  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage noir signalisation pour plafond  
acoustique  
IP20  
2820 lm  
luminaire 131 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>i(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Optique

wallwasher floor

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 25.2 W  
luminaire 21.5 W  
36 Vf  
650 mA  
CP2

## Physique


avec bordure pour plafond acoustique  
diamètre 114 mm  
hauteur 96 mm  
0.65 kg

## Découpe


diamètre 100 mm  
épaisseur min. du plafond 25 mm  
épaisseur max. du plafond 40 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

