

# SASSO 100 square adjustable

trimless

048-2730219F 048-2797117 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

or , RAL260-M <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP40 , arrière IP20

2280 lm

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

### Optique

flood

angle de faisceau 44°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

### Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA

CP2

système 85 lm/W<sup>2</sup>

insert 101 lm/W<sup>2</sup>

### Physique

sans bord

longueur 105 mm

largeur 105 mm

hauteur 95 mm

0.47 kg

### Découpe

longueur 106 mm


largeur 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

