

# SASSO 60 sensor essential

## trimless soft acoustic ceiling

048-2693111 048-2696198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Noir signalisation

avant IP40 , arrière IP20

### Electrique

CP2 220-240V

1 DALI Addr.

### Physique

sans bordure pour plafond acoustique

diamètre 80 mm

hauteur 40 mm

0.06 kg

### Découpe

diamètre 74 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm


épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 60 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Insert de capteur rond ; ESSENTIAL (capteur de luminosité et de présence) ; surface laquée en noir ; rotatif à 360° ; montage sans outil avec set de montage ; boîtier à encastrer rond ; Noir signalisation ; pour encastrement sans bord en plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; commande via DALI-2 ;

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



# SASSO 60 sensor essential

## trimless soft acoustic ceiling

048-2693111 048-2696198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### Composants

#### MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation pour plafond acoustique	80	048-2696198



### Accessoires électriques

#### REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

