

SASSO 60 round downlight trimless soft acoustic ceiling

048-2602917W 048-2696198 002-90742




| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface blanc ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; Noir signalisation ; pour encastrement sans bord en plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 55° ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

| | |
|------------------------------|--|
| Plafond , Encastré | |
| rotation 360° | |
| blanc , RAL9016 ¹ | |
| Noir signalisation | |
| avant IP44 , arrière IP20 | |
| 895 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 2700 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM | |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{1-15} : 87 | |
| MR 0.52 | |
| MDER 0.47 | |

Optique

| | |
|--|--|
| wide flood | |
| angle de faisceau 55° | |
| $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ² | |
| PstLM ≤ 1.0 ² | |
| SVM ≤ 0.4 ² | |

Electrique

| | |
|------------------------------|--|
| non DIM | |
| système 10.2 W | |
| insert 8.7 W | |
| 36 Vf | |
| 250 mA | |
| CP2 220-240V | |
| système 88 lm/W ³ | |
| insert 103 lm/W ⁴ | |

Physique

| | |
|--------------------------------------|--|
| sans bordure pour plafond acoustique | |
| diamètre 80 mm | |
| hauteur 48 mm | |
| 0.22 kg | |

Découpe

| | |
|------------------------------------|--|
| diamètre 74 mm | |
| épaisseur min. du plafond 25 mm | |
| épaisseur max. du plafond 40 mm | |
| profondeur de l'encastrement 90 mm | |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 round downlight trimless soft acoustic ceiling

048-2602917W 048-2696198 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

