

SASSO 100 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2740119A 048-2796398 002-90767



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
or , RAL260-M ¹
Noir signalisation
IP20
1690 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 92 , R_{t(1-15)}: 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 18.6 W
insert 15.8 W
36 Vf
450 mA
CP2 220-240V
système 91 lm/W³
insert 107 lm/W⁴


Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm
hauteur 96 mm
0.7 kg


Découpe

diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

