

SASSO 100 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2740119A 048-2796397 002-90789



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
or , RAL 260-M ¹
Set de montage signal blanc pour plafond
acoustique
IP20
2320 lm
luminaire 98 lm/W²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 27.8 W
luminaire 23.7 W
36 Vf
650 mA
CP2


Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm
hauteur 96 mm
0.69 kg


Découpe

diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

