

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700911S 048-2796317 002-90767



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



| |
|--------------|
| 220-240V |
| IP20 IP44 |
| X-PERT |
| X-PERT |

Général

| |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| noir , RAL9005 ¹ |
| Set de montage blanc signalisation |
| avant IP44 , arrière IP20 |
| 1360 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87 |
| MR 0.52 |
| MDER 0.47 |


Optique

| |
|---|
| spot |
| angle de faisceau 19° |
| UGR < 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| système 17.9 W |
| insert 15.2 W |
| 36 Vf |
| 450 mA |
| CP2 220-240V |
| système 76 lm/W ³ |
| insert 89 lm/W ⁴ |
| 1 DALI Addr. |

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Physique

| |
|-----------------|
| bord |
| diamètre 118 mm |
| hauteur 75 mm |
| 0.5 kg |

Découpe

| |
|------------------------------------|
| diamètre 108 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 80 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round downlight

trim

048-2700911S 048-2796317 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

