

SONIC ABSORBER DISC


suspended
059-772221B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu

anthracite

Physique

diamètre 1050 mm

hauteur 50 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.55

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D

NRC jusqu'à 0.8


SAA jusqu'à 0.82

Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Notice de montage

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



SONIC ABSORBER DISC

suspended
059-772221B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.04	0.45	1.21	1.97	2.04	1.95

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

