

SASSO 100 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720214M 048-2796198 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
argent mat
Set de montage noir signalisation pour plafond
acoustique
avant IP40 , arrière IP20
2130 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_{i(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

medium
angle de faisceau 32°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM
220-240 V
système 26.7 W
insert 22.7 W
36 Vt
650 mA
CP2
système 80 lm/W¹
insert 94 lm/W¹

Physique


sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm
hauteur 95 mm
0.47 kg

Découpe


diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

