

SASSO 100 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720117W 048-2796198 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage noir signalisation pour plafond
acoustique

avant IP40 , arrière IP20

2500 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R_{i1-15}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optique

wide flood

angle de faisceau 59°

Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

système 94 lm/W²

insert 110 lm/W²

Physique

sans bordure pour plafond acoustique

diamètre 114 mm

hauteur 95 mm

0.47 kg

Découpe

diamètre 100 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm

épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device
(converter)


Notice de montage



Calculateur d'éclairage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

