

# SASSO 100 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720014W 048-2796198 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

argent mat

Set de montage noir signalisation pour plafond  
acoustique

avant IP40 , arrière IP20

2410 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>i</sub>[1-15]: 87

MR 0.6

MDER 0.54

## Optique

wide flood

angle de faisceau 60°

≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

système 90 lm/W<sup>1</sup>

insert 106 lm/W<sup>1</sup>

## Physique

sans bordure pour plafond acoustique

diamètre 114 mm

hauteur 95 mm

0.47 kg

## Découpe

diamètre 100 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm

épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device  
(converter)


## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

