

MINO CIRCLE ACOUSTIC

1500

suspended


034-272211B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu

anthracite

Physique

diamètre 1434 mm

hauteur 24 mm

7.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C

NRC jusqu'à 0.7

SAA jusqu'à 0.74


Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

