

SASSO 60 round wallwasher/floor

semi-recessed

048-3701119W 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré

rotation 360°

noir , RAL 9005 ¹

Couleur intérieure or

IP20

1080 lm

luminaire 121 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.81

MDER 0.74

Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM

220-240 V

système 10.4 W

luminaire 8.9 W

36 Vf

250 mA

CP2

Physique

diamètre 72 mm

hauteur 75 mm

0.46 kg

Découpe

diamètre 60 mm


profondeur de l'encastrement 85 mm

¹ Code RAL

² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

