

SASSO 60 square wallwasher/floor

ceiling
048-36109374W



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Spot de plafond carré en aluminium ; surface thermolaquée blanc ; Couleur intérieure laquée en argent mat ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; convertisseur intégré à la tête de spot ; luminaire pour câblage continu ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Plafond , Surface _____
blanc , RAL 9016 ¹ _____
Couleur intérieure argent mat _____
IP20 _____
1010 lm _____

LED

2700 K _____
CRI ≥ 90 _____
L85 / 50000 h _____
MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____
R_g: 101 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 88 _____
MR 0.51 _____
MDER 0.46 _____

Optique

wallwasher floor _____
PstLM ≤ 1.0 ² _____
SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____
220-240 V _____
système 10.4 W _____
système 97 lm/W³ _____
CP1 _____

Physique

longueur 72 mm _____
largeur 72 mm _____
hauteur 108 mm _____
0.5 kg _____

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

