

# SASSO 60 round wallwasher/floor

semi-recessed

048-37012111W 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré

rotation 360°

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

Couleur intérieure noir

IP20

1020 lm

luminaire 115 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-5)</sub>: 91

MR 0.74

MDER 0.67

## Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM

220-240 V

système 10.4 W

luminaire 8.9 W

36 Vf

250 mA

CP2

## Physique

diamètre 72 mm

hauteur 75 mm

0.46 kg

## Découpe

diamètre 60 mm


profondeur de l'encastrément 85 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

