

048-3701171W 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Plafond , Demi-encastré

rotation 360° blanc , RAL 9016 ¹

Couleur intérieure noir

IP20

1060 lm

luminaire 120 lm/W²

4000 K

 $CRI \geq 90$

1.85 / 50

MacAdam initial

R_a: 99 . R_f: 92 . R_{f(1-15)}: 90

MR 0.81

MDER 0.74

wallwasher floor

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^3$$

non DIM

220-240

systeme 10

luminaire 8.9 W

36 Vf

250 m

CP2

diamètre 72 mm


hauteur 75 mm

0.46 kg


diamètre 60 mm

profondeur de l'encastrement 85 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



SASSO 60 round wallwasher/floor

semi-recessed
048-3701171W 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.982	0.954	0.926	0.899	0.873
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire		LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	57
B13	75
B16	92
B20	115
C10	57
C13	75
C16	92
C20	115

Composants

POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
10 W	65-39-20	002-90742



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030

