

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30019114S 002-90790



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

Couleur intérieure argent mat _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

898 lm _____

luminaire 83 lm/W² _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 15° _____

UGR ≤ 16 , ≥65° <1500 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 12.8 W _____

luminaire 10.9 W _____

36 Vf _____

300 mA _____

CP2 _____

1 DALI Addr. _____

Physique

longueur 72 mm _____

largeur 72 mm _____

hauteur 75 mm _____


0.52 kg _____

Découpe


diamètre 60 mm _____

profondeur de l'encastrement 120 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 square
downlight
semi-recessed
048-30019114S 002-90790



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	72
B16	115
C10	106
C16	170

Composants

POWER SUPPLY

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
002-90790

Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L.L.H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYPE	L.L.H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030

