

SASSO 100 round wallwasher/floor trim soft acoustic ceiling

048-2740911W 048-2796398 002-90767



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage noir signalisation pour plafond
acoustique
IP20
1870 lm
luminaire 128 lm/W²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 17.2 W
luminaire 14.6 W
36 Vf
450 mA
CP2


Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm
hauteur 96 mm
0.7 kg


Découpe

diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

