

# SASSO 60 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2641214A 048-2696397 002-90762



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
argent mat
Set de montage signal blanc pour plafond acoustique
IP20
625 lm
luminaire 77 lm/W <sup>1</sup>

## LED

3500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MR 0.82
MDER 0.74

## Optique

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 9.5 W
luminaire 8.1 W
36 Vf
250 mA
CP2
1 DALI Addr.

## Physique


avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm
hauteur 48 mm
0.27 kg

## Découpe


diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

<sup>1</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

