

SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher

track

149-2241638B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

nero , RAL 9005 ¹

IP20

12800 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74

MDER 0.67

Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0² ³

SVM ≤ 0.4² ³

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 101 W

sistema 127 lm/W⁴

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 258 mm

larghezza 204 mm

altezza 76 mm


2.5 kg

¹ Codice RAL ² bilaterale


³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track
149-2241638B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	5
B13	6
B16	8
B20	10
C10	8
C13	10
C16	13
C20	17

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I
049-2940010

