

# SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher

track

149-2240637S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

11400 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74

MDER 0.67

## Ottico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup> <sup>3</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 86 W

sistema 133 lm/W<sup>4</sup>

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

## Dati fisici

lunghezza 258 mm

larghezza 204 mm

altezza 76 mm


2.5 kg

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> bilaterale


<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>4</sup> APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2240637S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	5
B13	6
B16	8
B20	10
C10	8
C13	10
C16	13
C20	17

## Accessori ottici

### IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I  
049-2940010

