

# MUSE DOUBLE LIGHT

acoustic

suspended

091-122153EF



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso

indigo blue

IP20

4160 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

symmetric

UGR  $< 19$ ,  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 41 W

sistema 101 lm/W<sup>2</sup>

classe isolamento 1

1 DALI Addr.

## Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 1600 mm

larghezza 646 mm

altezza 700 mm

9.5 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.65<sup>3</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C<sup>3</sup>

NRC fino a 0.65<sup>3</sup>


SAA fino a 0.62<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

<sup>3</sup> Acoustic data calculations based on MUSE DOUBLE LIGHT, cavity 25cm

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

