

UNICO wall 2 lamps

trim

090-6L241UB001 090-7Q4020W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Parete, Incasso

nero, RAL 9005 ¹

bianco traffico

IP20

934 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 101, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

asymmetric

angolo del fascio 148°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 17.3 W

sistema 54 lm/W³

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 80 mm

larghezza 53 mm

altezza 80 mm

0.43 kg

Sagoma

lunghezza 90 mm

larghezza 90 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

