

# UNICO wall 2 lamps

trim

090-6L241UB001 090-7Q4020B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Parete, Incasso

nero, RAL 9005<sup>1</sup>

nero intenso

IP20

934 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Ottico

asymmetric

angolo del fascio 148°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 17.3 W

sistema 54 lm/W<sup>3</sup>

classe isolamento 2

## Dati fisici

bordo

lunghezza 80 mm

larghezza 53 mm

altezza 80 mm

0.43 kg

## Sagoma

lunghezza 90 mm

larghezza 90 mm

profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

