

STREAMCUT

surface

088-285151DA



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Pavimento / Parete , Surface
orientabile max 180°
grigio scuro
2710 lm
Corrispondente angolo del fascio Sphere (360°)
Non-directional light source
IP65
IK07
2710 lm
Coordinata cromatica X: 0.437
Coordinata cromatica Y: 0.411

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{1-15} : 89
MR 0.6
MDER 0.54

Ottico

asymmetric

Dati elettrici


non DIM
220-240 V
sistema 35 W
sistema 77 lm/W ¹
classe isolamento 1

Dati fisici


lunghezza 286 mm
larghezza 135 mm
altezza 40 mm
1.9 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio





Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.94	0.91	0.88	0.85
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Accessori di montaggio

EARTH SPIKE

N. ARTICOLO/I
088-2892110

