

STREAMCUT

surface

088-285151DA



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--|
| Pavimento / Parete , Surface |
| orientabile max 180° |
| grigio scuro |
| 2710 lm |
| Corrispondente angolo del fascio Sphere (360°) |
| Non-directional light source |
| IP65 |
| IK07 |
| 2710 lm |
| Coordinata cromatica X: 0.437 |
| Coordinata cromatica Y: 0.411 |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L85 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{1-15} : 89 |
| MR 0.6 |
| MDER 0.54 |

Ottico

| |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Dati elettrici


| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| sistema 35 W |
| sistema 77 lm/W ¹ |
| classe isolamento 1 |

Dati fisici


| |
|------------------|
| lunghezza 286 mm |
| larghezza 135 mm |
| altezza 40 mm |
| 1.9 kg |

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

