

# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group  
073-693720X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso  
colori acustici

## Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)  
lunghezza 1000 mm  
larghezza 866 mm  
altezza 40 mm  
7.5 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.5<sup>1</sup>  
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D<sup>1</sup>  
NRC fino a 0.7<sup>1</sup>  
SAA fino a 0.69<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling;

## Disegno prodotto





# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group  
073-693720X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

