

HEX-O MODULE 750

suspended group

073-693610X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso
colori acustici

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)
lunghezza 750 mm
larghezza 650 mm
altezza 100 mm
4.7 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹
NRC fino a 0.85 ¹
SAA fino a 0.88 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750,
cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[*073-693610X*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.04.2025