

# HEX-O MODULE 1000


suspended single  
073-692710X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso  
colori acustici

## Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)  
lunghezza 1000 mm  
larghezza 866 mm  
altezza 100 mm  
7.6 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.9 <sup>1</sup>  
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A <sup>1</sup>  
NRC fino a 0.85 <sup>1</sup>  
SAA fino a 0.88 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750,  
cavity 1cm

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo;

## Disegno prodotto



# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

