

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-12455370



Progetto / Tipo  
Appunti  
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso  
bianco , RAL9010 <sup>1</sup>  
IP40  
indiretto 1200 lm  
diretto 3060 lm  
totale 4260 lm

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 80$   
L90 / 50000 h  
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
MR 0.54  
MDER 0.49

## Ottico

Opal  
opal (lamberts)  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici


DALI-2  
sistema 35 W  
classe isolamento 1 220-240V  
sistema 122 lm/W<sup>3</sup>  
1 DALI Addr.

## Dati fisici


cavo 1500 mm  
diametro 450 mm  
altezza 87 mm  
3.8 kg

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

