

# SONO FLEX 350

trim

063-32386370



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

IP50

220-240V



CRI  
≥ 80

DALI  
1ADDR.

X-PERT

## Generale

Soffitto, Incasso

bianco, RAL9010<sup>1</sup>

IP50

2050 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Ottico

Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

nessuna luce di emergenza

15.9 W

classe isolamento 1 220-240V

129 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

bordo

diameter 378 mm

altezza 100 mm

5.1 kg

## Sagoma

diameter 365 mm

min. ceiling thickness 10 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 150 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

