

MOVE IN 45 round

trim

063-8121518M 063-8822118 002-90724



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
1270 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Ottico

medium
angolo del fascio 24°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
sistema 15.9 W
inserto 13.5 W
36 Vf
400 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 80 lm/W ³
inserto 95 lm/W ⁴

Dati fisici

bordo
diametro 77 mm
altezza 107 mm
0.57 kg

Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 200 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Distribuzione della luce



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6120	0.43
2	1530	0.86
3	680	1.30
4	380	1.73
5	240	2.16

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

