

# TASK ACOUSTIC 600

## round

suspended

059-579234G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso  
grigio

### Dati fisici

solo pannello  
diametro 600 mm  
altezza 30 mm  
1.2 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.95 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to A <sup>1</sup>

NRC up to 0.95 <sup>1</sup>

SAA up to 0.91 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, costituito al 50% da PET riciclato; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, grigio; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; sospensione con cavo da 1500mm; regolazione in altezza della sospensione senza attrezzi dell'elemento acustico;

### Disegno prodotto



TASK

ACOUSTIC 600

round

suspended

059-579234G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.21	0.22	0.36	0.43	0.49	0.53

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

