

TASK ACOUSTIC 600

square

surface
059-579114W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Surface
bianco

Dati fisici

solo pannello
lunghezza 600 mm
larghezza 600 mm
altezza 30 mm
1.9 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.6 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹
NRC fino a 0.75 ¹
SAA fino a 0.76 ¹


¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, bianco; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

Disegno prodotto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.02	0.11	0.25	0.36	0.36	0.36

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

