

# TASK S direct / indirect TW

## power

suspended  
059-52D8138K



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20
indiretto 2460 lm
diretto 3110 lm
totale 5570 lm

### LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 92 , R <sub>t(1-5)</sub> : 90
MR 0.81
MDER 0.74

### Ottico

Microprismatic
microprismatic
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

DALI-2
45 W
classe isolamento 1 220-240V
124 lm/W
2 DALI Addr.


### Dati fisici

cavo 1500 mm
lunghezza 2315 mm
larghezza 180 mm
altezza 34 mm
7.6 kg


<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

