


# TASK S direct / indirect TW

## power

suspended  
059-52D513XK



Progetto / Tipo  
Appunti  
Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso  
colori speciali  
IP20  
indirect 1540 lm  
diretto 1950 lm  
totale 3490 lm

### LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente  
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>t(1-5)</sub>: 90  
MR 0.81  
MDER 0.74

### Ottico

Microprismatic  
microprismatic  
UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m²  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>1</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

### Dati elettrici


DALI-2  
27.9 W  
classe isolamento 1 220-240V  
125 lm/W  
1 DALI Addr.

### Dati fisici

cavo 1500 mm  
length 1448 mm  
width 180 mm  
altezza 34 mm  
4.1 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

