

# TASK S direct / indirect TW

power  
suspended  
059-52D413XK



Progetto / Tipo  
Appunti  
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso  
colori speciali  
IP20  
indiretto 1230 lm  
diretto 1560 lm  
totale 2790 lm

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Ottico

Microprismatic  
microprismatic  
UGR  $< 16$  ,  $\geq 65^\circ$   $< 3000$  cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici


DALI-2  
22.3 W  
classe isolamento 1 220-240V  
125 lm/W  
1 DALI Addr.

## Dati fisici

cavo 1500 mm  
lunghezza 1180 mm  
larghezza 180 mm  
altezza 34 mm  
3.8 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

