

MINIMAL 100 high lumen

trimless

052-33M3517G



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| bianco , RAL9016 ¹ |
| 2580 lm/m |
| IP20 |
| 2250 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.54 |
| MDER 0.49 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| UGR < 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 20.6 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 109 lm/W |
| 24 W/m |

Dati fisici


| |
|------------------|
| senza bordo |
| lunghezza 876 mm |
| larghezza 102 mm |
| altezza 82 mm |
| 3.1 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| lunghezza 879 mm |
| larghezza 106 mm |
| spessore min. del soffitto 8 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 106 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

