



Generale

Soffitto / Parete, Incasso

bianco, RAL9016¹

2010 lm/m

fronte IP40, retro IP20

4900 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0²SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

DALI-2

sistema 38 W

classe isolamento 2 220-240V

sistema 129 lm/W³

1 DALI Addr.

16 W/m

Dati fisici

senza bordo

lunghezza 2441 mm

larghezza 92 mm

altezza 13 mm

4.9 kg

Sagoma

lunghezza 2444 mm

larghezza 95 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 58 mm


profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

¹ Codice RAL² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

