

# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete, Surface

nero, RAL9005<sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2 single control

classe isolamento 3 48V

## Dati fisici

length 666 mm

width 31 mm

altezza 666 mm

1 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Connettore ad angolo 90° a parete - soffitto; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto

31  
|  
28



[\*050-7311138\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024

# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	67-31-8	050-204117
nero intenso	67-31-8	050-204118



### CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	005-215210
nero	005-215218



### CANOPY

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-231177
nero intenso	90-90-22	005-231178



## Accessori elettrici

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	050-201130
nero	050-201138



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

N. ARTICOLO/I  
050-201140



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I  
050-2031230



# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER FEEDER UNIT

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM	78-28-6	050-2022110
DALI-2	78-28-6	050-2022130
non DIM	78-28-6	050-2024110



### POWER SUPPLY SURFACE

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	305-144-54	050-2055117
nero intenso	305-144-54	050-2055118
bianco traffico	305-144-54	050-2055137
nero intenso	305-144-54	050-2055138
bianco traffico	455-104-40	050-2055417
nero intenso	455-104-40	050-2055418
bianco traffico	455-104-40	050-2055437
nero intenso	455-104-40	050-2055438
bianco traffico	455-104-40	050-2055217
nero intenso	455-104-40	050-2055218
bianco traffico	455-104-40	050-2055237
nero intenso	455-104-40	050-2055238
bianco traffico	455-104-40	050-2055517
nero intenso	455-104-40	050-2055518
bianco traffico	455-104-40	050-2055537
nero intenso	455-104-40	050-2055538
bianco traffico	305-144-54	050-2055317
nero intenso	305-144-54	050-2055318
bianco traffico	305-144-54	050-2055337
nero intenso	305-144-54	050-2055338



### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
125-28-45	050-2063178



## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210



[\*050-7311138\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024

# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori ottici

### BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7004008
2417 mm	nero intenso	050-7008008
3622 mm	nero intenso	050-7009008



### END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	31-31-3	050-7310008
1 paio	oro/nero	31-31-3	050-731000G
1 paio	bianco/nero	31-31-3	050-731000P
1 paio	colori speciali	31-31-3	050-731000X

