



## Generale

Soffitto / Parete, Incasso

bianco, RAL9016<sup>1</sup>

2000 lm/m

fronte IP40, retro IP20

1220 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

sistema 10.8 W

classe isolamento 2 220-240V

sistema 113 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

18 W/m

## Dati fisici

senza bordo

lunghezza 616 mm

larghezza 92 mm

altezza 13 mm

1.6 kg

## Sagoma

lunghezza 619 mm

larghezza 95 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 58 mm


profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

<sup>1</sup> Codice RAL<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

