

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45

050-3214D38H



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario

nero , RAL9005 ¹

1820 lm/m

IP20

2190 lm

LED

tunable white

2700 K - 6500 K

CRI \geq 90

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

R_g: 97 , R_r: 90 , R_{f(1-5)}: 88

MR 1.13

MDER 1.02

Ottico

High Performance Opal

Dati elettrici

DALI-2 DT8 single control

28.6 W

classe isolamento 3 48V

77 lm/W

1 DALI Addr.

24 W/m

Dati fisici

lunghezza 1205 mm

larghezza 43 mm

altezza 48 mm

1.1 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione



Inserito luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; temperatura di colore: tecnologia Tunable White (2700-5000 K); binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

