

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45
050-3214638H




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Binario
nero , RAL9005 ¹
2010 lm/m
IP20
2420 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 98 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.76
MDER 0.69

Ottico

High Performance Opal

Dati elettrici

DALI-2 single control
29.6 W
classe isolamento 3 48V
82 lm/W
1 DALI Addr.
25 W/m

Dati fisici

lunghezza 1205 mm
larghezza 43 mm
altezza 48 mm
1.06 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

