

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45

050-3212D38H




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; temperatura di colore: tecnologia Tunable White (2700-5000 K); binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Binario
nero , RAL9005 ¹
2040 lm/m
IP20
1230 lm

LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 1.07
MDER 0.97

Ottico

High Performance Opal

Dati elettrici

DALI-2 DT8 single control
14.7 W
classe isolamento 3 48V
84 lm/W
1 DALI Addr.
24 W/m

Dati fisici

lunghezza 605 mm
larghezza 43 mm
altezza 48 mm
0.55 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

