

# MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 1217 mm

larghezza 105 mm

altezza 31 mm

1.37 kg

Sagoma

lunghezza 1221 mm

larghezza 62 mm

profondità di incasso 80 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



# MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### LINEAR CONNECTOR

L-L-A (MM)  
100-28-6

N. ARTICOLO/I  
050-2031130



### LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TIPO  
non DIM  
DALI-2

L-L-A (MM)  
78-28-6  
78-28-6

N. ARTICOLO/I  
050-2032110  
050-2032130



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

N. ARTICOLO/I  
050-2011110

MECHANICAL SET  
80°

MECHANICAL SET  
80°

## Accessori elettrici

### POWER FEEDER UNIT

TIPO  
non DIM  
DALI-2  
DALI-2

L-L-A (MM)  
78-28-6  
78-28-6  
78-28-6

N. ARTICOLO/I  
050-2020110  
050-2020130  
050-2024130



### POWER SUPPLY INTRACK

TIPO  
100 W | incl. cavo 2000 mm  
150 W | incl. cavo 2000 mm

L-L-A (MM)  
403-26-46  
403-26-46

N. ARTICOLO/I  
050-2071038  
050-2071138



### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO  
60 W  
100 W  
150 W  
250 W  
320 W

L-L-A (MM)  
163-43-32  
350-30-18  
350-30-18  
400-40-22  
252-90-44

N. ARTICOLO/I  
002-62133  
002-62134  
002-62135  
002-62139  
002-60320



## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO  
240 W  
480 W

L-L-A (MM)  
60-125-100  
100-125-120

N. ARTICOLO/I  
005-6220110  
005-6220210



### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO  
160 W

L-L-A (MM)  
72-90-63

N. ARTICOLO/I  
005-6520210



[050-7214038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

# MOVE IT 25 S trimless track

050-7214038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori ottici

### END CAPS

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	54-31-2	050-7210008



### BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7004008
2417 mm	nero intenso	050-7008008
3622 mm	nero intenso	050-7009008

